

CEMENTOS

FUERTE ECOPlanet



Presentaciones:

- Bolsas de 50 kg.

Composición

El cemento Fuerte se obtiene a partir de la molienda de clinker Portland, adiciones minerales, yeso y aditivo mejorador de desempeño; el adecuado balance de estos componentes y los altos estándares de calidad aplicados a su producción permiten obtener un producto de **gran versatilidad para aplicaciones de hormigón elaborado y de albañilería.**

Aplicaciones

El cemento Fuerte está diseñado para utilizarse en cualquier tipo de estructura de hormigón armado y simple, como también en morteros de base cementicia.

Ejemplos de aplicación:

- Fundaciones, columnas, vigas y losas.
- Pavimentos.
- Hormigones vistos.
- Morteros.
- Estabilización de suelos.



Beneficios diferenciales



Alto
rendimiento



Alta
resistencia



Excelente
trabajabilidad



Gran
versatilidad

Permite preparar hormigones de gran dureza (alta resistencia) para aplicaciones estructurales y morteros excelente trabajabilidad para aplicaciones de albañilería.

Recomendaciones de uso

- Utilizar arena, agua y piedras limpias.
- Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible mientras sea compatible con la trabajabilidad.
- Mezclar los materiales el tiempo suficiente hasta obtener una masa uniforme.
- Colocar y compactar lo mejor posible el hormigón.
- Curar durante un mínimo de 7 días, manteniendo la superficie del hormigón húmeda y protegida de temperaturas extremas.
- Utilizar arena, agua y piedras limpias.
- Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible mientras sea compatible con la trabajabilidad.
- Curar durante un mínimo de 48 horas, manteniendo la superficie del hormigón húmeda.
- Evitar la elaboración de pisos y carpetas en condiciones de clima caluroso y con alta velocidad de viento.

Propiedades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

Normas de cumplimiento

Los cementos Holcim cumplen ampliamente con los requisitos impuestos por la **Norma 50000**.



Cementos
re. N° 54/2018
IRAM 5000

Otra información

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones:

cdi-arg@lafargeholcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquia, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@lafargeholcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463